

VMA-240

Klepelmaaier 240 cm

Artikelnr.: J33-10262



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/vma-240-klepelmaaier-240-cm>



Specificaties

Naam	Waarde
Maaibreedte	2320 mm
Gewicht	775 kg
RPM	540 tpm

Beschrijving

De bijzonder robuuste constructie van de mulchmaaier VMA-240 onderscheidt hem. Hij is voorzien van een speciaal versterkte haakse tandwielkast en presteert uitstekend. Deze klepelmaaier, met zijn professionele kwaliteit, is ontworpen voor commercieel gebruik.

De klepelmaaier heeft een maaibreedte van 232 cm en wordt aangedreven door een aftakas, die bij de levering is inbegrepen.

Dankzij de hydraulische zijwaartse beweging kan de maaier zowel naar links als naar rechts worden bewogen. Hiervoor is een hydraulisch circuit op uw tractor nodig, aangezien de maaierunit hiervoor een dubbelwerkende hydraulische cilinder heeft. De maaahoogte kan worden ingesteld met de bedieningselementen bovenop en de geleiders aan de zijkant. De VMA-240 mulchmaaier is bovendien voorzien van een sleeprol en een vrijloopaandrijving. De opgehangen kettingen aan de voorzijde van de maaierunit voorkomen dat stenen ontsnappen. Door de open achterklep kan de maaier zelfs worden gebruikt om stro te hakselen. Bovendien vergemakkelijkt dit het onderhoudswerk.

De 22 speciaal geharde hamermessen van 1,2 kg, gemonteerd op een dubbele spiraalvormige aandrijfas, versnipperen het gemaaid gras tot een minimale grootte. Zelfs zeer hoog gras, struikgewas of stroachtig gras is geen probleem voor deze maaier! De maaier wordt opgehangen met behulp van de driepuntsophanging van uw tractor (vanaf Cat. II, met een kleine aanpassing ook Cat. I). Uw tractor moet minimaal 80 pk hebben.

Door de open achterklep kunnen onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van hamerbladen worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat de motorkap tijdens de werkzaamheden gesloten moet zijn.

Technische specificaties:

Maaibreedte: 2320 mm

Hydraulische zijwaartse verschuiving

Gewicht: 775 kg

Vakantiedagen: Inbegrepen bij levering

Aandrijfriem: 5 stuks

aandrijfas Ø: 160 mm

sleeprol Ø: 145 mm

Toerental: 540

Montage: Drie-puntsophanging van categorie II.

Tractor: minimaal 80 pk

Verpakking: houten doos

Afmetingen van de verpakking: 2680 x 9600 x 970 mm (L x B x H)

Gewicht inclusief verpakking: ca. 821 kg