

Z656-5

Transportbandgraafmachines (2-rijig) Upus

Artikelnr.: B07-12471



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/z656-5-transportbandgraafmachines-2-rijig-upus>



Specificaties

Naam	Waarde
Aantal rijen	2 row
Werkdiepte	200 mm
Afstand tussen rijen	850-900 mm
Afstand tussen snijbladen	1800 mm
Aantal transportbanden	1 st.
Gewicht	770 kg
Minimaal HP	65 hp
Benodigd vermogen	48 KW

Beschrijving

De Upus transportbandrooiers (2-rijig) zijn tweerijige machines die gemonteerd zijn op een driepuntsophanging en aangedreven worden door de aftakas van de tractor. De rooier is geschikt voor tractoren met een ophanging van de tweede en derde categorie. Voor een stabiele werking en transport is de rooier voorzien van wielen met een grote tussenruimte. De correct geplaatste ploegschaar graaft twee naast elkaar gelegen ruggen en de zijcouters snijden overtollige grond en korstmossen af. De uitgegraven rug wordt naar de zeefband geleid. Door de beweging en het schudden van de band wordt de rug verpulverd en de grond door de transportband gezeefd, waarbij tegelijkertijd de uitgegraven knollen/wortels naar de achterkant van de machine worden afgevoerd. De rooier is voorzien van één of twee zeefbanden met een rubberen bekleding om het risico op beschadiging van de uitgegraven knollen of wortels tot een minimum te beperken. Aan de achterzijde van de rooier bevinden zich speciaal geprofileerde uitwerproosters die de uitgegraven aardappelen naar de rug achter de rooier leiden. De roosters in de uitwerpgoot zorgen ervoor dat de uitgegraven knollen/wortels zo geplaatst kunnen worden dat de kans op beschadiging door de tractorbanden tijdens de volgende passage wordt verkleind. De rooier kan worden uitgerust met een aardappel- of groenteschep. De machine kan worden gebruikt op plantages met een rijafstand van 85-90 cm.