

Z656

Aardappelrooier (1 rij)

Artikelnr.: B07-0499



Verkoper

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Fiscaal nummer: 25366895-2-03
EU-btw-nummer: HU25366895

Verkoop

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.eu/product-nl/z656-aardappelrooier-1-rij>



Specificaties

Naam	Waarde
Afstand tussen rijen	625-675 mm
Gewicht	245 kg
Minimaal HP	25 hp
Aandrijfmecanisme	tractor PTO

Beschrijving

De Upus transportband-aardappelrooier (1-rijig) is een 1-rijige machine die is gemonteerd op een driepuntsophanging en wordt aangedreven door de aftakas van de tractor. De rooier is geschikt voor tractoren met een ophanging van de tweede categorie. De machine is voorzien van wielen (metaal of rubber) met instelbare rooidiepte. De aardappelrooi wordt uitgegraven door een speciaal daarvoor bestemde schep en vervolgens naar een zeefband geleid. Door de beweging en het schudden van de band wordt de rooi verpulverd en de uitgegraven grond door de transportband gezeefd, waarbij de uitgegraven aardappelknollen/wortels tegelijkertijd naar de achterkant van de machine worden afgevoerd. Aan de achterzijde van de rooier bevindt zich een speciaal geprofileerd rooster dat de uitgegraven aardappelknollen naar de rooier achter de rooier leidt. Het rooster zorgt ervoor dat de uitgegraven aardappelknollen zo worden geplaatst dat ze tijdens de volgende passage niet beschadigd raken door de tractorbanden. De machine kan worden gebruikt op plantages met een rijafstand van 62,5 – 67,5 cm. De graafmachine kan worden uitgerust met een transportband met rubberen bekleding om beschadiging van de knollen tot een minimum te beperken.